

Präsenzaufgaben 11

03./04.06.2019

Die Lösung der Aufgaben wird am Ende der Übung von Ihnen vorgestellt.

Aufgabe 1

Gegeben sei ein binärer Suchbaum mit ganzzahligen Schlüsseln. Reichern Sie die Datenstruktur so an, dass Sie den Mittelwert der Schlüssel in einem beliebigen Unterbaum in konstanter Zeit berechnen können, falls die Wurzel des Unterbaums gegeben ist.

Welche zusätzlichen Informationen müssen an den Knoten des Suchbaums gespeichert werden und was muss beim Einfügen und Löschen von Knoten beachtet werden, damit die Information immer korrekt ist? Beschreiben Sie die Lösch- und Einfügeoperation schriftlich als Pseudocode.

Aufgabe 2

Fügen Sie der Klasse `BinTree` (Präsenzblatt 6) die erforderliche Funktionalität hinzu, um den Mittelwert der Schlüssel in einem beliebigen Unterbaum berechnen zu können:

- Fügen Sie der Klasse eine Methode

```
public double getAverageOfSubtree(int val)
```

hinzu, die den Knoten mit dem Wert `val` sucht und den Mittelwert aller Knoten des entsprechenden Unterbaums berechnet. Sollte `val` nicht im Baum vorhanden sein, wird eine `NoSuchElementException` ausgelöst.

- Nehmen Sie die nötigen Änderungen an den Methoden `insert` und `remove` und an der Klasse `TreeNode` vor.